

CASQUE DEPART AVION

IPF HIA HV

Destiné aux agents de piste et aux agents de maintenance, le casque départ IPF HIA HV va permettre d'établir des communications de qualité dans la plupart des opérations effectuées en aviation commerciale :

- Push back – procédures d'arrivée – tractage
- Opérations de maintenance – points fixes

Le casque haute isolation acoustique est équipé d'un micro électret différentiel et de 2 écouteurs large bande pour une utilisation en milieux bruyants.



Un commutateur monté sur la coquille du casque ou en ligne permet d'activer le micro de manière continue ou alternative.

Le casque est relié au réseau interphone de bord par l'intermédiaire d'un câble de raccordement spiralé extensible jusqu'à 10 mètres et d'une prise jack mâle 3 contacts normalisée, renforcée.

<u>Caractéristiques techniques</u> :

Casque antibruit haute isolation acoustique.
Micro électret différentiel pour une utilisation en milieux bruyants.
Ecouteurs électrodynamiques large bande
2 x 300 Ω montés en parallèle.
Commutateur micro 3 positions étanche.
Câble spiralé extensible jusqu'à 10 mètres,
Gaine polyuréthanne, haute résistance à l'abrasion, la coupure et aux agents chimiques.
Prise jack mâle normalisée renforcée
Ø 6,35 mm, 3 contacts.

Atténuation : Casque HONEYWELL L3s (suivant norme EN 352-1)

	FREQUENCES Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HONEYWELL	Atténuation moyenne (dB)	23,6	24,6	27,8	32,6	37,4	35,2	38,8	35,8
L3s	Ecart type (dB)	6,4	3,6	2	2	3,3	3,2	3,1	3,3
	APV (dB)	17,2	21	25,8	30,6	34,1	32	35,7	32,5

H (dB) = 33 M(dB) = 32 L (dB) = 27 SNR (dB) = 34

COMUFRANCE

62 avenue de l'Europe – 77184 EMERAINVILLE ● Tél : + 33 (0)1 64 61 01 15 ● Fax : + 33 (0)1 60 37 04 85 ● Email : info@comufrance.com